

Vyplachovací zařízení

Temperování vodou / chlazení : odstranění vápna a rzi vč. dočasně ochrany proti korozi

Temperování olejem : odstranění zbytků oleje



Sériové vybavení :

- odstředivé čerpadlo z ocele s 30-80 l/min při 4,5-2,5bar
- nádrž 120l, vana a trubky z ocele
- topení 4,5kW
- stabilní vozík pro přepravu
- ukazatel průtoku v l/min
- filtr se zpětným chodem
- 4 oddělené přední a zadní chody, připojení ½
- obtok s kulovým kohoutem
- rozměry dxšxv : 1150x700x100mm

Zvláštní výbava :

- záchytná vana stejného objemu jako nádrž
- opce „zvýšení tlaku“ pro zatěsnění temperačních kanálů na 25bar
- držák výplachových hadic

Vyplachovací hadice vyrobené na zakázku dle požadavků zákazníka nejsou součástí dodávky zařízení.

Technické kapaliny k provozu vyplachovacího zařízení

Spülmedium Kalk&Rost – odstraňovač vápenitých usazenin a rzi
balení : kanystr 5l (množství pro 1 náplň vyplachovacího zařízení)

Spülmedium Fett&Öl – odstraňovač mastnoty a oleje
balení : kanystr 10l (množství pro cca 3 náplně vyplachovacího zařízení)

Technické kapaliny nejsou součástí dodávky zařízení.